OGGETTO: *FORNITURA DI CASSONI SCARRABILI PER LA R.D. DA INSEDIARE NEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DI VIA SANTA MARGHERITA all'interno del Progetto "Realizzazione di un centro comunale di raccolta per i rifiuti differenziati in contrada S.Margherita". CUP J67H16001210002 – CIG* **8996577234**

Specifica tecnica All. A

COMPUTO METRICO ATTREZZATURE PESA E SCARRABILI E CONTENITORI RUP

AN01 Cassone scarrabile da 30 mc

Fornitura e trasporto di cassone metallico per la raccolta differenziata del tipo scarrabile, capacità 30 mc, dimensioni 6,20-6,30 *2,5-2,60*2,20-2,50 m del tipo serie rinforzata travi portanti INP 180, tubolari 160*80*3 e rinforzi 160*60*3, lamiera in S235JR spessore pareti 30/10 e spessore fondo 30/10 provvisto di porta anteriore a bandiera basculante a tenuta ermetica mediante applicazione di guarnizione di tipo "B" opportunamente rivettata con profilo in alluminio, munito di rulli posteriori per lo scorrimento punzonatura + targhetta metallica identificativa e certificato d'origine con Verniciatura previo decappaggio con due mani di fondo ai fosfati di zinco e due di smalto poliuretanico nella tinta RAL di colore a scelta del committente. Del tipo con coperchio a doppio spiovente in lamiera costruito in lega S275JR idraulico incernierato solo da un lato ed apribile manualmente mediante cilindro e pompa manuale e valvola di ritegno. Provvisto di n°1 scaletta sulla fiancata nella parte anteriore Comprensivo di spese di trasporto e collocazione sino all'impianto in Mascalucia

Prezzo unitario	Quantità	Importo complessivo
€ 7.200,00	**14,00**	**€ 100.800,00**

AN02 Compattatore scarrabile monopala da 22 mc

Fornitura e trasporto di Compattatore scarrabile da 22 mc nominali avente le seguenti caratteristiche dim 6.500-6600 con ganci x 2.500 -2550x 2.500-2.600 a tipologia arrotondata tronco conica su due lati e in altezza con centine verticali di rinforzo calandrate;
Dimensione tecnica: capacità di carico mc 2,2 – 3,5 ca.;
volume di compattazione per ciclo 1.8 mc
Dimensioni di bocca di carico da 1500 x 2.100 mm,
Altezza bocca di carico 1.250-1.350 mm ca.;
N° 1 gancio abbattibile anteriore diam. 50, numero uno gancio posteriore di posizionamento diam. 50 mm;
Portellone apribile a bandiera con chiusura cricca con numero 3 punti di aggancio con guarnizione di battuta sul portellone;
Numero uno fermo meccanico di sicurezza;
Numero 4 rulli di scorrimento: due anteriori e due posteriori;
Coppia di cancellini anteriori con rete e micron di sicurezza;
Cassetta meccanica per quadro comandi elettrici con grado di protezione IP 65;
Comandi elettrici: segnalatore acustico e luminoso per l'avvio della macchina;
Invertitore di polarità automatico, pulsante avvio e arresto ciclo;
Selettore ciclo: avanti, indietro, continuo temporizzato, mancanza olio, carico pieno, carico ¾;
Potenza motore Kw 11 con centralina oleodinamica a doppia pompa;
Pressione di esercizio 220 bar;
Forza di spinta non inferiore a 40 ton., corsa spintone 1500, penetrazione massima spintone 500 mm
Piano ermetico posteriore con bocchettone di scarico sotto;
Kit Foto cellula per start ciclo sensoristica di sicurezza UNI EN 16486:2020e presenza veicoli satellite
Verniciatura previo decappaggio con due mani di antiruggine epossidico e due di smalto poliuretanico nella tinta RAL di colore a scelta del committente
Completo di dichiarazione CE realizzato da azienda con ISO 9001:2008 e manuale istruzione d'uso. Comprensivo di spese di trasporto e collocazione sino all'impianto in Mascalucia

Prezzo unitario	Quantità	Importo complessivo
€ 23.000	**3,00**	**69.000,00**

RIEPILOGO

1.	Cassone scarrabile da 30 mc	€ 100.800,00
2.	Compattatore scarrabile da 22 mc del tipo a monopala	€ 69.000,00
Totale		**€ 169.800,00**
Iva al 22% sul totale		**€ 37.356,00**
Sommano		**€ 207.156,00**

IL RUP E DEC

F.to Ing. Domenico Piazza